

**CAMARA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO-MG.**

**MEMORIAL DESCRITIVO  
ESPECIFICAÇÃO BÁSICA DOS MATERIAIS DE ACABAMENTO**

**REFOFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL –  
Dom Silvério - MG**

**RESPONSÁVEL PELO PROJETO:**

Wesley Mervile Silva - CREA/MG 157.461/227466

**Endereço:** Sítio do Sertão, Zona Rural, Alvinópolis - MG

**Identidade:** MG.7.562.355

**CPF:** 35950-000

**RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO:**

Câmara Municipal de Dom Silvério - MG

1. **INTRODUÇÃO:**

O presente memorial descritivo tem por finalidade de descrever e especificar quais os materiais, onde e como será empregado na reforma e ampliação da câmara de Dom Silvério - MG.

- Escavação e Movimentação de Terra:
  - Destina-se ao preparado para demarcação preparo, escavações e reaterro. Será executado o movimento de terra necessário para acerto de cotas previstas em projeto para a implantação das fundações. Todo material excedente será retirado do local.
- Estruturas e Fundações:
  - Refere-se aos serviços necessários para a execução das fundações e estruturas, de acordo com a capacidade de carga do terreno e suas estruturas tudo em conformidade com o projeto.
- Alvenaria:
  - Destina-se aos serviços necessários para a execução de alvenaria de vedação executado em bloco de concreto. Todas as fiadas serão perfeitamente niveladas e aprumadas e sem cantos quebrados ou rachaduras. As dimensões e espessuras das paredes obedecerão às cotas do projeto arquitetônico e estrutural.
- Vergas:
  - Serão colocadas vergas nos paramentos de alvenaria, em concreto armado, sobre os vãos de portas e janelas que não estejam imediatamente sob vigamento, com secção e armadura necessárias para vencer estes vãos. Todos os vãos superiores a 50cm e com nível de peitoril acima do piso receberão uma segunda verga, imediatamente sob a abertura, excedendo no mínimo 30cm de cada lado.
- Cobertura:
  - Destina-se ao fornecimento e serviços necessários para execução de telhamentos com telha ondulada conforme em projeto de arquitetura.
- Revestimentos:
  - Refere-se aos serviços necessários para execução de revestimento argamassados em parede que será iniciado após a completa pega entre as alvenarias e chapiscos. Refere-se ao fornecimento e execução de revestimentos cerâmicos em paredes. O revestimento deverá ficar perfeitamente aprumado e plano. As juntas deverão ser corridas e rigorosamente de nível e prumo, com espessura uniforme definida no projeto, conforme as dimensões das peças. Os cortes e furos na cerâmica deverão ser feitos, somente, com equipamento próprio e o revestimento pronto, não poderá apresentar peças iguais com diferentes tonalidades, empenadas, desbitoladas, trincadas, quebradas ou com falhas. Porcelanato para pisos, nas dimensões de 59x59cm, retificado, marca Eliane ou similar, com junta de assentamento 2mm, resistência a abrasão superficial 4, assentado sobre argamassa específica para porcelanato e rejuntada.
- Instalações Hidrosanitárias:
  - Referem-se a instalação das tubulações nos respectivos diâmetros conforme especificações em projetos e assentamento de louças, metais, aparelhos sanitários e acessórios. A colocação será executada por profissionais especializados, nas posições indicadas no projeto de arquitetura, com especial atenção às indicações do projeto de hidrosanitário. As instalações hidráulicas e sanitárias

serão executadas de acordo com as Normas da ABNT e de acordo com o projeto a ser fornecido. Deverá ser utilizada nos serviços, mão-de-obra de alto padrão técnico. Todos os materiais básicos componentes, aparelhos e equipamentos a serem instalados deverão atender aos padrões de fabricação e aos métodos de ensaio exigidos pela ABNT.

- Instalação Elétrica:
  - Referem-se à execução de instalações elétricas, inclusive com fornecimento e assentamento de tomadas, interruptores disjuntores e luminárias conforme indicado em projeto.
- Pinturas:
  - Referem-se aos serviços necessários para a execução de pintura interna e externa em áreas definidas pelo projeto de arquitetura. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas. As cores que não estiverem definidas no projeto, cabe à EMPREITEIRA consultar a FISCALIZAÇÃO.
- Serviços Complementares:
  - Referem-se ao fornecimento e assentamento de placa de inauguração conforme especificações mencionadas na planilha orçamentária. O local de fixação da placa será determinado posteriormente.
  - Serviços como remoção e instalação de Ar condicionado , dentre outros deve ser consultado a fiscalização da Obra .

---

Wesley Mervile Silva

Julho de 2018

Eng Civil – CREA-MG:227466